




ROBUSTA E PERFORMANTE, LA TRIVELLA PUÒ ESSERE EQUIPAGGIATA CON DI DIVERSE TIPOLOGIE DI PUNTE E PROLUNGHE CHE CONSENTONO DI EFFETTUARE LAVORI DISPARATI, DALLA PERFORAZIONE DEL TERRENO, FINO ALLA FRANTUMAZIONE DI RADICI E CEPPI DI ALBERI. L'ATTREZZATURA E' COMPRESA DI ATTACCO A SINGOLO PERNO.

ROBUST AND PERFORMING, THE AUGER CAN BE EQUIPPED WITH DIFFERENT TYPES OF BITS AND EXTENSIONS THAT ALLOW YOU TO DO DIFFERENT TYPES OF WORKS, FROM LAND PERFORATION TO THE CRUSHING OF STUMPS AND ROOTS OF TREES. THE EQUIPMENT IS SUPPLIED WITH SINGLE PIN COUPLING.



TONS (LB)	1,2 - 2,2 (2645 - 4850)	2,2 - 3,5 (4850 - 7716)	3,5 - 7,5 (7716 - 16534)	6 - 12 (13227 - 26455)	12 - 25 (26455 - 55115)	12 - 35 (26455 - 77161)	15 - 25 (33069-55115)	15 - 25 (33069-55115)	20 - 35 (44092-77161)	20 - 35 (44092-77161)
MOD.	M1	M2	M3	M4	M5	M5.1	M6	M6.1	M7	M7.1
A	MM 280 (11,02)	280 (11,02)	350 (13,77)	430 (16,92)	620 (24,40)	620 (24,40)	620 (24,40)	620 (24,40)	620 (24,40)	620 (24,40)
B	MM 480 (18,89)	480 (18,89)	600 (23,62)	780 (30,70)	850 (33,46)	850 (33,46)	1000 (39,37)	1000 (39,37)	1050 (41,33)	1050 (41,33)
CHIAVE KEY	MM 50 (1,96)	50 (1,96)	50 (1,96)	70 (2,75)	70 (2,75)	70 (2,75)	70 (2,75)	70 (2,75)	70 (2,75)	70 (2,75)
SENZA ATTACCO W/O COUPLER	KG 80 (176,37)	90 (198,41)	150 (330,69)	250 (551,15)	300 (661,38)	380 (837,75)	400 (881,84)	480 (1058,22)	500 (1102,31)	580 (1278,68)
PORTATA OLIO OIL FLOWRATE	L/MIN 50 (13,20)	55 (14,52)	75 (19,81)	150 (39,62)	200 (52,83)	200 (52,83)	200 (52,83)	250 (66,04)	200 (52,83)	250 (66,04)
PRESSIONE PRESSURE	BAR 150 (2175,57)	150 (2175,57)	150 (2175,57)	250 (3625,94)	250 (3625,94)	300 (4351,13)	250 (3625,94)	300 (4351,13)	250 (3625,94)	300 (4351,13)
COPIA COUPLE MAX.	N/M 1.100 (811,31)	2.100 (1548,88)	3.100 (2286,44)	5.100 (3761,56)	11.000 (8113,18)	20.000 (14751,24)	15.000 (11063,43)	20.000 (14751,24)	20.000 (14751,24)	25.000 (18439,05)
DRENAGGIO DRAINAGE LINE	CONSIGLIATO RECOMMENDED	CONSIGLIATO RECOMMENDED	CONSIGLIATO RECOMMENDED	OBBLIGATORIO OBLIGATORY	OBBLIGATORIO OBLIGATORY	OBBLIGATORIO OBLIGATORY	OBBLIGATORIO OBLIGATORY	OBBLIGATORIO OBLIGATORY	OBBLIGATORIO OBLIGATORY	OBBLIGATORIO OBLIGATORY

VALVOLA INVERTITRICE DI FLUSSO (PERMETTE DI RENDERE IL FLUSSO IDRAULICO BI-DIREZIONALE PER L'UTILIZZO DELLA TRIVELLA ANCHE SU MACCHINE CON IMPIANTO MONO-DIREZIONALE)

FLOW-REVERSAL VALVE KIT (IT MAKES THE HYDRAULIC FLOW BI-DIRECTIONAL FOR THE AUGER'S USAGE ON MACHINES WITH A MONO-DIRECTIONAL SYSTEM)

MOD.	M1	M2	M3	M4	M5	M5.1	M6	M6.1	M7	M7.1
€	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL	OPTIONAL

PUNTA TERRA
SOIL BIT



PUNTA MISTO ROCCIA
ROCK BIT



PUNTA SPACCA CEPPI
BIT FOR LOGS BREAK



CONO SPACCA CEPPI
CONE FOR LOGS BREAK



PROLUNGHE SENZA SPIRALE
EXTENSION WITHOUT SPIRAL



PROLUNGHE CON SPIRALE
EXTENSION WITH SPIRAL



