Husqvarna DM 400

Il modello DM 400 è una carotatrice elettrica potente e robusta per lavori di carotaggio medio-pesante, in cui sono necessarie affidabilità e produttività elevata. Diametro consigliato 55-350 mm. Con un alloggiamento del motore in alluminio resistente e maniglia di trasporto per un uso ergonomico e un'ulteriore protezione del motore da carotaggio dagli urti. Dotato della funzione Embedded Connectivity, la versione migliorata di Husqvarna Fleet Services™ che consente di analizzare i dati e ottenere informazioni sullo stato della macchina. Adatto per l'evacuazione dell'acqua, la ventilazione, la foratura angolare, la foratura in sequenza e quando è necessario tagliare in prossimità degli angoli.

Diametro max foretto, installazione con telaio	**350 mm**
Tensione	**220-240 V**

CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

Robusto, resistente

Dotato di un alloggiamento in alluminio e maniglia di trasporto protettiva, è ideale per gli impieghi gravosi.

Ergonomico

Dotato di maniglia per un trasporto e una movimentazione agevoli.

Regime motore ottimizzato

Consente prestazioni di perforazione elevate.

Embedded Connectivity

Una versione migliorata di Husqvarna Fleet Services™. Consente di analizzare i dati e ottenere informazioni sullo stato della macchina.

- Collegamento rapido
- Anello drifter
- Design funzionale
- Indicatori di carico
- Elgard™
- Robusto e resistente
- Avviamento facile a velocità ridotta
- Foratura angolare
- Barriere
- Foratura orizzontale
- Foratura in sequenza
- Evacuazione dell'acqua
- Foratura verticale

SPECIFICHE

Dimensioni

Connectore dell'acqua	**G 1 / 4"**
Peso	**14 kg**
Dimensione prodotto, lunghezza	**546 mm**
Dimensione prodotto, profondità	**138 mm**

Sistema da carotaggio

Diametro max foretto, installazione con telaio	**350 mm**
Diametro raccomandato foretto, min	**55 mm**

Motore

Prodotto elettronico	**Sì**
Frequenza	**50-60 Hz**
Tensione	**220-240 V**
Potenza nominale ingresso	**3.2 kW**

Suono e rumorosità

Livello di potenza acustica, LWA	**112 dB(A)**
Mis. emissioni rumore	**110 dB(A)**
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	**92 dB(A)**

Specifiche

Pressione dell'acqua, max	**3 bar**
Filettatura esterna dell'albero	**1 1/4" - 7 UNC**
Numero marce del cambio di velocità	**3**