Husqvarna K 4000

Questa mototroncatrice elettrica versatile riduce al minimo la quantità di acqua e fanghi. A differenza di altre mototroncatrici elettriche, il disco ruota in avanti, tagliando il materiale in modo efficiente e con il minimo sforzo sull'operatore. K 4000 è facilmente adattabile per il taglio a secco con l'accessorio di attacco Vac per una gestione ottimale della polvere.

Profondità max di taglio	**125 mm**
Diametro del disco	**350 mm**

Codice articolo : MOTOTRONCATRICE K 4000 220-240 V | EU - 967 07 98-01

CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.

Valvola dell'acqua a flusso continuo

Il regolatore di flusso dell'acqua integrato assicura un flusso costante al disco oltre a garantire che la quantità di acqua sia sufficiente ad abbattere la polvere senza un eccesso di fanghi

Ergonomically designed rear handle

Il cavo di alimentazione situato sotto la maniglia permette un utilizzo più semplice e una maggiore maneggevolezza.

Aumento della produttività

Le nuove spazzole a sgancio automatico proteggono i contatti striscianti da eventuali problemi del rotore garantendo un aumento dell'affidabilità ed intervalli di manutenzione allungati.

Manutenzione agevole

Il coperchio di ispezione monoblocco e le viti Torx rendono più agevole l'assemblaggio e la manutenzione.

- Facilità di cambio del disco
- Rotazione del disco in avanti
- Elevata robustezza e bassi livelli di rumore
- Protezione da sovraccarico
- Perfetta per il taglio in interno
- Elgard™
- Electronic Softstart™
- Regolazione sulle aperture

- Blocchi, marciapiedi e lastricati
- Calcestruzzo colato
- Taglio in profondità
- Pavimenti e pareti
- Scanalature
- Trincee
- Tubi

SPECIFICHE

Motore

Potenza nominale ingresso	**2.7 kW**
Tensione	**220-240 V**
Frequenza	**50-60 Hz**

Attrezzatura di taglio

Profondità max di taglio	**125 mm**
Diametro del disco	**350 mm**
Diametro bussola	**25,4 mm**
Spessore del disco, max	**5.6 mm**
Velocità periferica, max	**100 m/s**

Dimensioni

Dimensione prodotto, lunghezza	**631 mm**
Dimensione prodotto, profondità	**221 mm**
Dimensione prodotto, altezza	**313 mm**
Peso	**7.6 kg**

Suono e rumorosità

Livello di potenza acustica, LWA	**105 dB(A)**
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	**95 dB(A)**

Vibrazioni

Vibrazioni impugnatura sinistra	**3.5 m/s²**
Vibrazioni impugnatura destra	**3.5 m/s²**