

# Descrizione

Troncatrice a noleggio dotata della tecnologia PRIME™ ad alta frequenza, con sistema di guida periferica che permette di effettuare tagli maggiormente profondi rispetto alle altre mototroncatrici. Sicura grazie alla protezione sovraccarico con indicatore LED, alla rotazione del disco in avanti, che minimizza il rischio di contraccolpo, e maneggevole grazie all'impugnatura ergonomica. Dotata di interruttore dell'acqua On/Off per gestire con facilità il taglio ad umido e del sistema DEX per la riduzione della polvere e del consumo di acqua e liquami. L'elevata potenza erogata, il corpo ben bilanciato e i bassi livelli di vibrazioni rendono questa macchina molto efficiente e facile da usare. Può essere combinata con altri prodotti PRIME™, come il PP 65 o il PP 220 come fonte di alimentazione. Alta potenza in uscita sia in trifase (5,5 kW) che in monofase (3 kW).

**Profondità max di taglio** – 325 mm

**Diametro del disco** – 425 mm

Potenza resa	3 – 5,5 kW
Tensione	220-240 / 200-480 V
Frequenza	50-60 Hz
Profondità max di taglio	325 mm
Diametro del disco	425 mm
Spessore del disco, max	5 mm
Velocità periferica, max	55 m/s
Livello di potenza acustica, LWA	111 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio	99 dB(A)
Vibrazioni impugnatura sinistra/destra	2,7/1,9 m/s <sup>2</sup>
Peso	12,4 kg
Dimensioni lung./largh./alt.	796 x 223 x 472 mm