Potenza e sicurezza
- massima filtrazione per polveri sottili e pericolose

Gli ATTIX 33 e 44 hanno un maggiore potere aspirante grazie alla pulizia automatica del filtro che riduce significativamente i tempi di fermo macchina.

- Filtro in materiale PTFE durevole e lavabile con membrane antiaderenti di nuova generazione. Affidabile efficienza di filtrazione delle polveri sottili - minimo 99,9%
- Sistema di pulizia automatica del filtro InfiniClean™
- Attivazione automatica quando viene utilizzato l'utensile elettrico
- Ideale per gli elettroutensili da foratura, sabbiatura e taglio
- Nessuna emissione di polvere nell'aria di scarico o dall'utensile elettrico durante il ciclo di pulizia del filtro
- Filtro con raffreddamento del motore opzionale, collettore dell'aria di scarico e sacca filtro a lunga durata
- Disponibile in classe di filtrazione L, M, e H (per le polveri pericolose)

Soluzioni di sicurezza per ogni esigenza
I modelli della serie ATTIX 33 & 44 sono disponibili in tutte le differenti classi di polveri pericolose L, M e H e garantiscono un flusso d'aria completamente ermetico anche durante la pulizia del filtro.

Aspiratori in classe L & M
Gli aspiratori in classe L e M sono stati progettati per applicazioni in ambienti industriali che lavorano prodotti chimici, legno, plastica, metallo, prodotti farmaceutici, carta e tessuti, ma anche per artigiani nel settore dell'edilizia, compresi carpentieri, falegnami e pittori.

Aspiratori in classe H
Gli aspiratori in classe H sono necessari in ambienti dove sono presenti polveri nocive con valori LEP, tutte le polveri cancerogene e quelle contaminate da germi e batteri. Questi aspiratori sono anche autorizzati alla raccolta dell'amianto. Inoltre, possono essere utilizzati in ambienti industriali che trattano prodotti chimici, materie plastiche, prodotti farmaceutici, carta, tessuti.

Opzioni multiple di filtrazione

- una soluzione per ogni esigenza

I modelli della serie ATTIX 33 & 44

InfiniClean™

SPECIFICHE TECNICHE

Descrizione	ATTIX 33-01 IC	ATTIX 33-2L IC	ATTIX 33-2L IC MOBILE	ATTIX 44-2L IC	ATTIX 44-2L IC MOBILE
Codice	107412101	107412103	107412104	107412106	107412107
Portata d'aria (l/min)	4500	4500	4500	4500	4500
Aspirazione (mbar/kPa)	250/25	250/25	250/25	250/25	250/25
Potenza Pmax (W)	1400	1400	1400	1400	1400
Potenza Piec (W)	1200	1200	1200	1200	1200
Livello di rumorosità (dB(A))	60	60	60	60	60
Capacità contenitore (l)	30	30	30	42	42
Voltaggio (V/~/Hz/A)	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16	220-240/1/50-60/16
Dimensioni (Lungh. x Largh. x Alt.) (mm)	565x385x520	565x385x520	565x385x520	565x385x605	565x385x650
Peso (kg)	14.5	14.5	16	16	17.5
Lunghezza cavo (m)	7.5	7.5	7.5	7.5	7.5
Tipologia filtro principale	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE	PTFE
Sistema di pulizia del filtro	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean	InfiniClean
Classe polvere		L	L	L	L
Caratteristiche:					
Tasca Extra per gli accessori		●	●	●	●
Presa per elettroutensili Auto On/Off		●	●	●	●
Partenza progressiva SoftStart	●	●	●	●	●
Controllo velocità motore		●	●	●	●
Sistema antistatico	AS-ready	AS-ready	●	AS-ready	●
Stoccaggio accessori	●	●	●	●	●
Stoccaggio cavo e tubo	●	●	●	●	●
Cassetta per gli attrezzi			●		●
Filtro a sacco in tessuto (1 pezzo)			●		●
Sacco di recupero (1 pezzo)	●	●	●	●	●
Accessori di serie:					
Tubo aspirazione completo, Ø32x3.5 m	107409976	107409976		107409976	
Tubo aspirazione (rosso) antistatico, Ø32x4 m			107413543		107413543
Filtro a pannello PTFE, 0,5 m²	107413540	107413540	107413540	107413540	107413540
Prolunga st/sr, Ø36 2x505 mm	302000529				
Prolunga in acciaio, Ø36 2x505 mm		107408074		107408074	
Prolunga in acciaio, Ø36 3x350 mm			107416995		107416995
Impugnatura curva in acciaio			46691		46691
Spazzola pavimenti Ø36 36x300 mm	302002331	302002331	302002331		
Spazzola pavimenti Ø36 36x400 mm				302003666	302003666
Bocchetta Universale, 115 mm			14295		14295
Spazzola tonda			302002509		302002509
Bocchetta piatta, 200 mm	29541	29541	29541	29541	29541
Adattatore elettroutensili		107409977		107409977	
Adattatore elettroutensili antistatico			302000535		302000535