



IDROPULITRICE AD ACQUA FREDDA

Motore diesel con avviamento a strappo autoavvolgente ed elettrico completo di batteria a secco. Pompa a pistoncini in ceramica con sistema biella/manovella e testata in ottone stampato. Manometro a bagno di glicerina. Carrello con maniglia, ruote pneumatiche e sostegni per accessori. Valvola by-pass automatica. Valvola di protezione termica. Dispositivo di regolazione pressione. Aspirazione detergente in bassa pressione con comando tramite lancia.

Accessori inclusi

Lancia completa con dispositivo alta e bassa pressione.
 Tubo per alta pressione da mt. 10.
 Ugelli con attacco rapido da 0°, 15°, 25°, 40° e detergente. Tubo alimentazione acqua da mt. 3.

COLD WATER HIGH PRESSURE WASHER

Diesel motor with self-rewinding and electric start complete with dry battery. Ceramic piston pump with rod/crank system and brass head. Glycerin pressure gauge. Trolley with handle, pneumatic wheels and accessory holders. By-pass automatic valve. Valve thermal protection. Pressure control device. Low pressure detergent suction through the lance.

Included accessories

Complete lance with high-low pressure device. Mt. 10 high pressure hose. Rapid coupling nozzles 0°, 15°, 25°, 40° and detergent. Mt. 3 alimentation hose.

HW 18 / 250

Pressione Massima Max. pressure		Avviamento Start System	Portata max. Delivery max.	Motore Motor	Potenza Power	Peso Weight	Imballo - Packaging (mm)		
bar	psi	Manuale - Elettrico Recoil - Electric	l/1' 18	Diesel Diesel	HP 9,6	Kg 108	L 880	P 700	H 880
248	3600								

