

## Levigratrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere

**LDE 16-8 125 R, Kit E-Jet**

Numero d'ordine 504.998



### Levigratrice di risanamento 125 mm a regime variabile per lavorare vicino ai bordi in assenza di polvere

- + Microprocessore per l'avvio progressivo della macchina, blocco contro le partenze dopo l'interruzione della corrente, controllo delle temperature, protezione contro il sovraccarico, elettronica con stabilizzazione del numero di giri
- + Affidabile motore ad alto rendimento da 1600 Watt con riserve di potenza
- + Sistema d'aspirazione: protegge dalla polvere, riduce l'usura del disco, mantiene i pori del cemento aperti per il nuovo rivestimento
- + Anti-Kickback, disinserisce il motore in caso di blocco del disco
- + Cuffia di aspirazione: con segmento rotante per levigare fino alla parete e con regolazione dell'altezza in funzione dell'accessorio impiegato, per un'ottimale aspirazione della polvere
- + Con impugnatura ergonomica a staffa, a regolazione continua e sistema per lo smorzamento delle vibrazioni che consente una maneggevolezza ottimale della macchina.
- + Per il collegamento rapido del tubo flessibile. FLEX Clip per Ø 32 mm, attacco a scatto compreso nella dotazione di base
- + Pulsante di blocco incassato contro l'azionamento accidentale.
- + Regime variabile per minimizzare la polvere quando l'utensile sporge e per un maggiore controllo durante i lavori da eseguirsi con minore pressione, ad es. in prossimità dei bordi e durante il trattamento finale delle superfici
- + Ideale per la lavorazione di pareti, soffitti e pavimenti. Lavorazione efficiente ed economica grazie all'adattamento ottimale di macchina e platorello.
- + Mola estrich-Jet per materiali abrasivi. Per la rimozione di cordoli di armatura e bave di calcestruzzo da superfici di cemento fresco, adesivi minerali, massetti, intonaco, malta, arenaria calcarea abrasiva, pietra arenaria, argilla refrattaria, asfalto

#### Attributi tecnici

Ø disco	125 mm
Numero di giri a vuoto	4500-7800 /min.
Potenza assorbita	1600 watt
Potenza erogata	950 watt
Attacco utensile	M 14
Lunghezza cavo	4,0 mt.
Peso	3,1 kg

#### Dotazione

1 mola diamantata Estrich-Jet	359.394
1 cuffia di aspirazione con spazzola piatta	498.475
1 impugnatura a staffa	1 pezzo
3 fermacavo	252.188
1 chiave maschio esagonale 4 mm	102.229
1 chiave a pioli	392.537
1 valigetta di trasporto L-BOXX® 238	414.093
1 inserto per valigetta	414.131