

Husqvarna K 770

La Husqvarna K 770 è una mototroncatrice potente e universale con delle caratteristiche che la rendono una delle migliori mototroncatrici del mercato. Equipaggiata con il sistema di tensionamento semi-automatico SmartTension™ che garantisce una trasmissione ed un'usura ottimali, massimizzando la vita della cinghia. Il peso contenuto, l'eccezionale rapporto peso/potenza, l'affidabilità dell'accensione e il livello di vibrazioni basso, si traducono in uno stress minore ed un'ottima produttività. Adatta ai lavori stradali e ideale per i tagli su binari dritti o curvi o adiacente al marciapiede montata sul carrello apposito KV7.

✿ Profondità **125 mm**

max di taglio

✿ Diametro del **350 mm**

disco

● Potenza resa **3.7 kW**

Codice articolo : POWER CUTTER K 770 14"

| 1" / 20mm - 967 68 21-01



CARATTERISTICHE

Vuoi vedere più da vicino? Approfondisci la tua conoscenza dei prodotti esplorandone caratteristiche e vantaggi.



Tensionamento della cinghia semplice ed ottimale

Il sistema di tensionamento semi-automatico SmartTension minimizza il rischio di sovra o sotto-tensionamento



Potente e dal peso contenuto

Una macchina potente, compatta e dal peso contenuto, con un rapporto potenza-peso superiore

Braccio di taglio resistente ai lavori più impegnativi

Il nuovo braccio di taglio con carter in magnesio ha un sistema di fissaggio a tre bulloni per l'attacco alla testa di taglio, garantendo una rigidità torsionale maggiore rispetto alla precedente soluzione a due bulloni.



Intervalli di manutenzione ampliati

La robusta cinghia Poly-V abbinata al sistema a ridotta manutenzione DuraStarter e all'efficace sistema di filtraggio Active Air Filtration garantisce un allungamento degli intervalli di manutenzione.



- Ignizione digitale con ottimizzazione dei tempi di accensione.
- Vibrazioni eccezionalmente basse
- Avviamento efficace
- Filtri dell'aria a manutenzione ridotta
- Alta potenza con minori consumi
- Prestazioni del motore ottimizzate
- Meno residui fangosi del taglio e minore consumo di acqua
- posizione del carter di protezione del disco di facile regolazione
- Adattabile a dischi con differenti forature
- Dual Charge
- Arresto uniforme delle lame
- DuraStarter™
- Usura ridotta
- Taglio più vicino alla parete o al terreno
- Active Air Filtration™
- Sistema antivibrazione
- DuraStarter™
- Cinghia Poly-V
- SmartCarb™
- Asfalto
- Blocchi, marciapiedi e lastricati
- Interramento di cavi
- Calcestruzzo colato
- Pavimenti e pareti
- Binari
- Taglio di soccorso
- Albero del disco e cuscinetti

SPECIFICHE

Motore

Potenza resa	3.7 kW
Cilindrata	73.5 cm³
Spazio tra gli elettrodi	0.5 mm
Cilindri	1
Numero di cicli	Motore a 2 tempi
Exhaust emissions (CO2 EU V)	711 g/kWh

Dimensioni

Dimensione prodotto, lunghezza	605 mm
Dimensione prodotto, profondità	225 mm
Dimensione prodotto, altezza	415 mm
Peso	10.1 kg

Vibrazioni

Vibrazioni impugnatura sinistra	2.0 m/s²
Vibrazioni impugnatura destra	2.3 m/s²

Attrezzatura di taglio

Profondità max di taglio	125 mm
Diametro del disco	350 mm
Diametro bussola	20/25,4 mm
Spessore del disco, max	5 mm
Velocità periferica, max	90 m/s

Suono e rumorosità

Livello di potenza acustica, LWA	115 dB(A)
Livello di pressione acustica all'orecchio dell'operatore	101 dB(A)