

Avvitatore ad impulsi LXT®

DTD153RTJ

18V • 1/4" • 170 Nm • 0 – 3.400 g/
min

Avvitatore ad impulsi compatto, dotato di motore
brushless, per lavorazioni rapide

Avvitatore ad impulsi leggero e compatto con
attacco esagonale da 1/4". Utensile piccolo e
leggero di facile utilizzo, coppia di serraggio
massima di 170 Nm, adatto per lavorazioni rapide.
Dotato di luce a LED per una maggior illuminazione
dell'area di lavoro. Fornito con due batterie da 5,0
Ah e carica batterie rapido



LXT **BL** **XPT**
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	18 V
Piattaforma LXT	✓
Protezione batteria	✓
BL Motor	✓
Velocità a vuoto	0 - 3400 min ⁻¹
Trapano con percussione con coppia di serraggio max	170 Nm
Capacità di serraggio bullone standard	M5 - M16
Impulsi al minuto	0 - 3600 min ⁻¹
Livello potenza sonora	107 dB(A)
Livello pressione sonora	96 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), bullone di fissaggio	13,0 m/s ²
Incertezza di vibrazione (fattore K)	1,5 m/s ²
Peso con batteria (EPTA)	1,3 - 1,6 kg
Dimensioni prodotto	126 x 79 x 238 mm

Codice EAN 0088381823975

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it



VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il sistema di protezione della batteria interrompe automaticamente l'alimentazione quando il livello della batteria è basso
- La luce a LED illumina il luogo di lavoro



PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

837670-0

Preformato per MAKPAC tipo 2



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



DOTAZIONE UTENSILE

197280-8 (2x)

Batteria LXT® 5,0 Ah



195584-2

Caricabatterie LXT®



ACCESSORI OPTIONAL

450128-8

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



821550-0

Valigetta MAKPAC tipo 2



837670-0

Preformato per MAKPAC tipo 2

