



SEGATRICI CON MOTORE O CARRELLO SCORREVOLI



DISCHI APPLICABILI



OPTIONAL



IMBALLI



CARATTERISTICHE TECNICHE



- Per il taglio e jolly di ceramica, gres porcellanato, marmo, laterizi, granito ecc..
- Massima lunghezza di taglio 130 cm (51 1/8").
- Massimo spessore di taglio: 80 mm (3 1/8") in unica passata; 150 mm (6") in doppia passata.
- Disco massimo Ø 250 mm (10"); disco minimo Ø 230 (9") mm.
- Profondità di taglio regolabile.
- Gruppo motore inclinabile per esecuzione jolly da 0° a 45°.
- Rinvio a cinghia per ottimizzare coppia motore e capacità di taglio.
Rapporto di riduzione numero di giri motore/disco: 1,4 ÷ 1. Trasmissione a cinghia poly V.
- Struttura in alluminio estruso e pressofuso.

- Vasca in polipropilene. Estraibile per facilitare le operazioni di pulizia. Capacità 38 lt (10 Gal).
- Raffreddamento disco con pompa tramite spruzzo multi getto.
- Gruppo motore in alluminio pressofuso. Sistema di scorrimento a 4 carrucole registrabili.
- Squadra ricalibrabile per garantire precisione nel tempo.
- Gambe telescopiche munite di doppio dispositivo di sicurezza.
- Doppia sicurezza protezione disco.
- Copridisco sempre parallelo alla piastrella per garantire il massimo spessore di taglio.
- Corredo: disco per porcellanato Ø 250 mm (10"), ruote per trasporto, kit chiavi, manuale uso e manutenzione.

MODELLI E SPECIFICHE

Articolo	Barcode	Box	Lightning	M	Motor	Motor	Disc	Disc
425ADV	8024648055170	1	230 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV/ 1,1 kW	2800	250 mm	10"
425ADV 60SX	8050532011090	1	230 V 60 Hz	Monofase	1,5 CV/ 1,1 kW	3360	250 mm	10"
425ADV USSX	8050532009080	1	110 V 60 Hz	Monofase	1,3 CV/ 1 kW	3360	250 mm	10"
425ADV GBSX	8024648085290	1	110 V 50 Hz	Monofase	1,5 CV/ 1,1 kW	2800	250 mm	10"

PRESTAZIONI E DIMENSIONI

Modello	Disc	Depth	Depth	Length	Length	Table	Table	Weight	Weight	Weight
PIKUS 130 ADV	250 mm 10"	80 mm 3 1/8"	55 mm 2 1/8"	130 cm 51 1/8"	∞	90 x 90 cm 35 3/8"x35 3/8"	170x70xh 79 cm 68"x27"x h 31"	78 Kg 172 lbs	200x80xh 110cm 78 3/4"x31 1/2"x h 43 3/8"	119 Kg 264.4 lbs

