

# Smerigliatrice angolare LXT®

## DGA517RTJ

18V • 125mm • 3.000 – 8.500 g/min

Smerigliatrice angolare 18V 125/115 mm BL - Brake

Smerigliatrice angolare potente 18V con motore brushless per alte prestazioni. L'impugnatura ergonomica permettono un maggior comfort durante l'utilizzo. La velocità variabile 3.000 -8.500 g/min per adattarsi alle esigenze dell'operatore. La presenza di interruttore palmare per un avvio morbido, il freno elettrico ed il blocco accensione permettono all'operatore di lavorare in sicurezza. Il sistema XPT permette l'utilizzo in presenza di polvere e gocce d'acqua. Fornito con due batterie 18V 5,0Ah BL1850B , caricabatterie 45' DC18RC, valigetta makpac tipo 3 (821551-8). Accessori in dotazione: disco abrasivo, impugnatura laterale.



**LXT** **BL** **ADT** **AFT** **XPT** **BRAKE**  
MOTOR EXTREME PROTECTION TECHNOLOGY

### SPECIFICHE TECNICHE

|                                  |                               |
|----------------------------------|-------------------------------|
| Tensione nominale della batteria | 18 V                          |
| Piattaforma LXT                  | ✓                             |
| BL Motor                         | ✓                             |
| Protezione batteria              | ✓                             |
| Velocità a vuoto                 | 3000 - 8500 min <sup>-1</sup> |

|  |          |
|--|----------|
| Massima profondità di taglio             | 29 mm    |
| Filettatura albero                       | M14      |
| Diametro del foro (diametro dell'albero) | 22,23 mm |
| Diametro disco abrasivo                  | 125 mm   |
| Funzione antirivvivo (interruttore NVR)  | ✓        |
| Anti restart                             | ✓        |
| Freno elettronico                        | ✓        |
| Impugnatura AVT                          | ✓        |
| Mola                                     | ✓        |
| chiave blocco del dado                   | ✓        |
| Livello pressione sonora                 | 79 dB(A) |
| Incertezza del rumore (fattore K)        | 3 dB(A)  |

**Codice EAN 0088381854078**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**158237-4**

Impugnatura AVT



**199710-5**

Copri disco 125mm



**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**782423-1**

Chiave 2 punti 35



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3



**838175-3**

Preformato per MAKPAC tipo 3



## DOTAZIONE UTENSILE

**197280-8 (2x)**

Batteria LXT® 5,0 Ah



**195584-2**

Caricabatterie LXT®



## ACCESSORI OPTIONAL

**195354-9**

Flangia a sgancio rapido eznutm14,



**196297-8**

Super dado Ø 115 – 230mm



**196845-3**

Cuffia di aspirazione 125mm, Ø



**199710-5**

Copri disco 125mm



**450128-8**

Protezione per batteria, LXT®, 14,4 –



**821551-8**

Valigetta MAKPAC tipo 3

