

# Tassellatore XGT®

## HR003GZ

40Vmax • SDS-Plus • 28mm • 2,8 J

Tassellatore SDS-Plus 40VMax BL - Corpo macchina

Tassellatore 620W ed energia del colpo 2,9J per esecuzione di foratura rapida e precisa con bilanciamento riprogettato per una maggiore operatività. 3 funzioni : rotazione, rotazione+percussione, solo percussione. Doppio LED di illuminazione per illuminare la zona di lavoro. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. Il sistema soft no load permette di ridurre le vibrazioni anche in fase di non lavoro. Il sistema XPT protegge la macchina da polvere e acqua. Fornito senza batterie e carica batterie, fornito con valigetta.



### SPECIFICHE TECNICHE

Tensione nominale della batteria	40 V
Piattaforma XGT	✓
BL Motor	✓
Protezione batteria	✓
Velocità a vuoto	0 - 980 min <sup>-1</sup>
Impulsi al minuto	0 - 5000 min <sup>-1</sup>
Diametro max foro in legno	32 mm
Diametro max foro in calcestruzzo	28 mm
Diametro max foro in acciaio	13 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	10 - 18 mm
Potenza del colpo	2,8 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm <sup>2</sup> )	54 mm
Impugnatura laterale	✓
Livello potenza sonora	106 dB(A)
Livello pressione sonora	95 dB(A)

**Codice EAN 0088381893039**

Collegamento alla pagina del prodotto - [www.makita.it](http://www.makita.it)



### VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- Il circuito di protezione della batteria protegge da sovraccarico, scarica eccessiva e surriscaldamento
- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse
- XPT (Extreme Protection Technology) migliore resistenza alla polvere e all'acqua per l'utilizzo in condizioni difficili in cantiere
- Basso consumo energetico grazie al motore brushless
- Percussione, perforazione senza percussione
- Il controllo della velocità costante applica automaticamente potenza aggiuntiva al motore per mantenere la velocità sotto carico per completare i lavori più impegnativi



# PRODOTTI CORRELATI

## ACCESSORI IN DOTAZIONE

**195173-3**

Dispositivo raccogli-polvere



**198993-4**

Grasso per punte



**195180-6**

Dispositivo raccogli-polvere



**199138-7**

Mandrino autoserrante



## ACCESSORI OPTIONAL

**191E54-9**

Sistema di aspirazione DX12



**195173-3**

Dispositivo raccogli-polvere



**195180-6**

Dispositivo raccogli-polvere



**198993-4**

Grasso per punte



**199138-7**

Mandrino autoserrante



**821552-6**

Valigetta MAKPAC tipo 4

