Martello rotativo/ demolitore SDS-Max

HR4511C

1.350 W • SDS-Max • 45mm • 9,4 J

Martello rotativo/demolitore SDS-Max 45 mm - AVT - 2 Funz.

Martello rotativo SDS Max con impugnatura ergonomica dotato di motore da 1.350 W con avviamento morbido. Capacità di foratura nel CLS di 45 mm e potenza del colpo di 9,4 J. Dotato di 2 funzioni: percussione , rotazione + percussione. Disponibili 16 posizioni per la regolazione dello scalpello. E' presente la frizione di sicurezza per la sicurezza dell'operatore durante la lavorazione. Interruttore a slitta di blocco solo con la funzione percussione. Dotato di tecnologia anti vibrazione (AVT) per ridurre al minimo le vibrazioni durante l'utilizzo. LED per segnalare usura spazzole e anomaile. Questo utensile è la scelta ideale per

SPECIFICHE TECNICHE

Max Potenza erogata	1350 W
Velocità a vuoto	130 - 280 min^{-1}
Impulsi al minuto	1250 - 2750 min^{-1}
Diametro max foro in calcestruzzo	45 mm
Diametri consigliati per foratura in calcestruzzo	20 - 35 mm
Potenza del colpo	9,4 J
Capacità di taglio Acciaio dolce (fino a 400 N/mm^2)	125 mm
Cavo di alimentazione	5,0 m
Valigetta da trasporto in plastica	✓
Impugnatura laterale	✓
Livello potenza sonora	105 dB(A)
Livello pressione sonora	94 dB(A)
Incertezza del rumore (fattore K)	3 dB(A)
Livello di vibrazione (3 assi), foratura con percussione	7,5 m/s^2

VANTAGGI PER L'UTILIZZATORE

- AVT (Anti-Vibration Technology) garantisce prestazioni di vibrazione estremamente basse

Codice EAN 0088381084956

Collegamento alla pagina del prodotto - www.makita.it

PRODOTTI CORRELATI

ACCESSORI IN DOTAZIONE

134890-0
Impugnatura laterale D

135209-6
Impugnatura laterale

158273-0
Valigetta in plastica

198993-4
Grasso per punte

ACCESSORI OPTIONAL

134890-0
Impugnatura laterale D

135209-6
Impugnatura laterale

158273-0
Valigetta in plastica

198993-4
Grasso per punte

199144-2
Set aspirazione polveri

P-17027
Adattatore punte SDS-PLUS